



PrestandadeklARATION 34

1. Produktens unika identifikationskod:	Trall- panelskruv Invisible																								
2. Typ-, parti-, eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukten i enlighet med Artikel 11(4): l _g = Gänglängd d _h = Skalldiameter d ₁ = Innerdiameter	Trall- panelskruv Invisible Protect 4 <table><tr><td>d x l (mm)</td><td>l_g(mm)</td><td>d_h(mm)</td><td>d₁(mm)</td></tr><tr><td>4,2 x 48</td><td>24</td><td rowspan="3">5,0</td><td rowspan="3">2,6</td></tr><tr><td>4,2 x 60</td><td>30</td></tr><tr><td>4,2 x 70</td><td>30</td></tr></table> Trall- panelskruv Invisible Rostfri A4 <table><tr><td>d x l (mm)</td><td>l_g(mm)</td><td>d_h(mm)</td><td>d₁(mm)</td></tr><tr><td>4,2 x 48</td><td>24</td><td rowspan="3">5,0</td><td rowspan="3">2,6</td></tr><tr><td>4,2 x 60</td><td>30</td></tr><tr><td>4,2 x 70</td><td>30</td></tr></table>	d x l (mm)	l _g (mm)	d _h (mm)	d ₁ (mm)	4,2 x 48	24	5,0	2,6	4,2 x 60	30	4,2 x 70	30	d x l (mm)	l _g (mm)	d _h (mm)	d ₁ (mm)	4,2 x 48	24	5,0	2,6	4,2 x 60	30	4,2 x 70	30
d x l (mm)	l _g (mm)	d _h (mm)	d ₁ (mm)																						
4,2 x 48	24	5,0	2,6																						
4,2 x 60	30																								
4,2 x 70	30																								
d x l (mm)	l _g (mm)	d _h (mm)	d ₁ (mm)																						
4,2 x 48	24	5,0	2,6																						
4,2 x 60	30																								
4,2 x 70	30																								
3. Byggprodukten avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen såsom förutsett av tillverkaren:	Skruv med gänga för trä avsedd att sammanfoga träkonstruktioner.																								
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i Artikel 11(5):	Heco Nordiska AB Rocknevägen 16 335 73 Hillerstorp +46 370-37 51 00 www.heco.se																								
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i Artikel 12(2):	Ej relevant (se punkt 4)																								
6. AVCP, Systemet eller systemen för bedömning av fortlöpande kontroll av byggprodukten prestanda enligt bilaga V:	System 3																								
7. För det fall att prestandadeklARATIONEN avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:	STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV s.p. Czech Republic, identifikationsnummer 1015 har utfört typprovning enligt system 3 och har utfärdat typprovningsrapport.																								
8. För det fall att prestandadeklARATIONEN avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:	Ej relevant (se punkt 7)																								

9. Angiven prestanda (karaktäristiska värden)

Trall- panelskruv Invisible Protect 4


Väsentliga egenskaper	Dimension (mm)	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Flytmoment	4.2	4100 Nmm	EN 14592:2008+A1:2012
Utdragning ($\rho_k=350 \text{ kg/m}^3$)	4.2	13 N/mm ²	EN 14592:2008+A1:2012
Huvudgenomdrag ($\rho_k=350 \text{ kg/m}^3$)	4.2	49 N/mm ²	EN 14592:2008+A1:2012
Draghållfasthet	4.2	6,6 kN	EN 14592:2008+A1:2012
Vridmomentsförhållande			EN 14592:2008+A1:2012
($\rho_k=350 \text{ kg/m}^3$, $f_{\text{tor,k}}=3,1 \text{ Nm}$)	4.2	$\geq 1,5$	
Beständighet C4		Klimatklass 3	EN 1995-1-1

Trall- panelskruv Invisible Rostfri A4

Väsentliga egenskaper	Dimension (mm)	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Flytmoment	4.2	2040 Nmm	EN 14592:2008+A1:2012
Utdragning ($\rho_k=350 \text{ kg/m}^3$)	4.2	13 N/mm ²	EN 14592:2008+A1:2012
Huvudgenomdrag ($\rho_k=350 \text{ kg/m}^3$)	4.2	49 N/mm ²	EN 14592:2008+A1:2012
Draghållfasthet	4.2	3,8 kN	EN 14592:2008+A1:2012
Vridmomentsförhållande			EN 14592:2008+A1:2012
($\rho_k=350 \text{ kg/m}^3$, $f_{\text{tor,k}}=1,5 \text{ Nm}$)	4.2	$\geq 1,5$	
Beständighet C5		Klimatklass 3	EN 1995-1-1

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Nicklas Sköld", written over a horizontal line.

Nicklas Sköld, Product Manager

Hillerstorp 2022.03.28