



PrestandadeklARATION 2

1. Produktens unika identifikationskod:	Ankarskruv																												
2. Typ-, parti-, eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukten i enlighet med Artikel 11(4): l_g = Gänglängd d_h = Skalldiameter d_1 = Innerdiameter	Ankarskruv Förzinkad <table><tr><td>d x l (mm)</td><td>l_g (mm)</td><td>d_h (mm)</td><td>d_1 (mm)</td></tr><tr><td>5,0 x 40</td><td>34,5</td><td>8,3</td><td>3,1</td></tr></table> Ankarskruv Protect 4 <table><tr><td>d x l (mm)</td><td>l_g (mm)</td><td>d_h (mm)</td><td>d_1 (mm)</td></tr><tr><td>4,8 x 40</td><td>34,5</td><td>8,3</td><td>3,1</td></tr><tr><td>5,0 x 40</td><td>34,5</td><td>8,3</td><td>3,1</td></tr></table> Ankarskruv Rostfri <table><tr><td>d x l (mm)</td><td>l_g (mm)</td><td>d_h (mm)</td><td>d_1 (mm)</td></tr><tr><td>4,8 x 40</td><td>34,5</td><td>8,3</td><td>3,1</td></tr></table>	d x l (mm)	l_g (mm)	d_h (mm)	d_1 (mm)	5,0 x 40	34,5	8,3	3,1	d x l (mm)	l_g (mm)	d_h (mm)	d_1 (mm)	4,8 x 40	34,5	8,3	3,1	5,0 x 40	34,5	8,3	3,1	d x l (mm)	l_g (mm)	d_h (mm)	d_1 (mm)	4,8 x 40	34,5	8,3	3,1
d x l (mm)	l_g (mm)	d_h (mm)	d_1 (mm)																										
5,0 x 40	34,5	8,3	3,1																										
d x l (mm)	l_g (mm)	d_h (mm)	d_1 (mm)																										
4,8 x 40	34,5	8,3	3,1																										
5,0 x 40	34,5	8,3	3,1																										
d x l (mm)	l_g (mm)	d_h (mm)	d_1 (mm)																										
4,8 x 40	34,5	8,3	3,1																										
3. Byggprodukten avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen såsom förutsett av tillverkaren:	Skruv med gänga för trä avsedd att fästa beslag i träkonstruktion.																												
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i Artikel 11(5):	Heco Nordiska AB Nyhems Industriområde 330 33 Hillerstorp +46 370-37 51 00 www.heco.se																												
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i Artikel 12(2):	Ej relevant (se punkt 4)																												
6. AVCP, Systemet eller systemen för bedömning av fortlöpande kontroll av byggprodukten prestanda enligt bilaga V:	System 3																												
7. För det fall att prestandadeklARATIONEN avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:	SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB identifikationsnummer 0402 har utfört typprovning enligt system 3 och har utfärdat typprovningsrapport.																												
8. För det fall att prestandadeklARATIONEN avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:	Ej relevant (se punkt 7)																												

9. Angiven prestanda (karaktäristiska värden)

Ankarskruv Förzinkad

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Flytmoment	4000 Nmm	EN 14592:2008+A1:2012
Utdragning ($\rho_k=350 \text{ kg/m}^3$)	12 N/mm ²	EN 14592:2008+A1:2012
Huvudgenomdrag	NPD	EN 14592:2008+A1:2012
Draghållfasthet	1000 N/mm ²	EN 14592:2008+A1:2012
Vridmomentsförhållande		EN 14592:2008+A1:2012
($\rho_k=350 \text{ kg/m}^3$, $f_{tor,k}=5,6 \text{ Nm}$)	$\geq 1,5$	
Beständighet	Klimatklass 2	EN 1995-1-1

Ankarskruv Protect 4

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Flytmoment	5500 Nmm	EN 14592:2008+A1:2012
Utdragning ($\rho_k=350 \text{ kg/m}^3$)	15,9 N/mm ²	EN 14592:2008+A1:2012
Huvudgenomdrag	NPD	EN 14592:2008+A1:2012
Draghållfasthet	1000 N/mm ²	EN 14592:2008+A1:2012
Vridmomentsförhållande		EN 14592:2008+A1:2012
($\rho_k=350 \text{ kg/m}^3$, $f_{tor,k}=6,0 \text{ Nm}$)	$\geq 1,5$	
Beständighet C4	Klimatklass 3	EN 1995-1-1

Ankarskruv Rostfri

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Flytmoment	3300 Nmm	EN 14592:2008+A1:2012
Utdragning ($\rho_k=350 \text{ kg/m}^3$)	16,5 N/mm ²	EN 14592:2008+A1:2012
Huvudgenomdrag	NPD	EN 14592:2008+A1:2012
Draghållfasthet	740 N/mm ²	EN 14592:2008+A1:2012
Vridmomentsförhållande		EN 14592:2008+A1:2012
($\rho_k=350 \text{ kg/m}^3$, $f_{tor,k}=4,8 \text{ Nm}$)	$\geq 1,5$	
Beständighet C4	Klimatklass 3	EN 1995-1-1

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

A handwritten signature in blue ink that reads "Mathilda Davidsson".

Mathilda Davidsson, Kvalitetsansvarig

Hillerstorp 01.07.2013