



Ytelseerklæring 2

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:	Ankerskrue											
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11(4): l_g = Gjenge lengde d_h = Hode diameter d_1 = Inner diameter	Ankerskrue Galvanisert											
	<table><tr><td>d x l (mm)</td><td>l_g (mm)</td><td>d_h (mm)</td><td>d_1 (mm)</td></tr><tr><td>5,0 x 40</td><td>34,5</td><td>8,3</td><td>3,1</td></tr></table>	d x l (mm)	l_g (mm)	d_h (mm)	d_1 (mm)	5,0 x 40	34,5	8,3	3,1			
	d x l (mm)	l_g (mm)	d_h (mm)	d_1 (mm)								
	5,0 x 40	34,5	8,3	3,1								
	Ankerskrue Protect 4											
<table><tr><td>d x l (mm)</td><td>l_g (mm)</td><td>d_h (mm)</td><td>d_1 (mm)</td></tr><tr><td>4,8 x 40</td><td>34,5</td><td>8,3</td><td>3,1</td></tr><tr><td>5,0 x 40</td><td>34,5</td><td>8,3</td><td>3,1</td></tr></table>	d x l (mm)	l_g (mm)	d_h (mm)	d_1 (mm)	4,8 x 40	34,5	8,3	3,1	5,0 x 40	34,5	8,3	3,1
d x l (mm)	l_g (mm)	d_h (mm)	d_1 (mm)									
4,8 x 40	34,5	8,3	3,1									
5,0 x 40	34,5	8,3	3,1									
Ankerskrue Rustfritt												
<table><tr><td>d x l (mm)</td><td>l_g (mm)</td><td>d_h (mm)</td><td>d_1 (mm)</td></tr><tr><td>4,8 x 40</td><td>34,5</td><td>8,3</td><td>3,1</td></tr></table>	d x l (mm)	l_g (mm)	d_h (mm)	d_1 (mm)	4,8 x 40	34,5	8,3	3,1				
d x l (mm)	l_g (mm)	d_h (mm)	d_1 (mm)									
4,8 x 40	34,5	8,3	3,1									
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:	Skrue med gjenger for tre forutbestemt til at feste beslag med trekonstruksjoner.											
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11(5):	Heco Nordiska AB Nyhems Industriområde 330 33 Hillerstorp +46 370-37 51 00 www.heco.se											
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12(2) (om relevant):	Ikke relevant (se punkt 4)											
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:	System 3											
7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:	SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB identifikationsnummer 0402 har utført typeprøving ifølge system 3 og har utstedes typeprøvingen.											
8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:	Ikke relevant (se punkt 7)											

9. Angitt ytelse

Ankerskrue Galvanisert

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Strekkgrense	4000 Nmm	EN 14592:2008+A1:2012
Uttrekkskapasitet ($\rho_k=350 \text{ kg/m}^3$)	12 N/mm ²	EN 14592:2008+A1:2012
Gjennomtrekk hode	NPD	EN 14592:2008+A1:2012
Strek last parameter	1000 N/mm ²	EN 14592:2008+A1:2012
Dreimoment		EN 14592:2008+A1:2012
($\rho_k=350 \text{ kg/m}^3$, $f_{tor,k}=5,6 \text{ Nm}$)	$\geq 1,5$	
Korrosjonsbeskyttelse	Klimateklass 2	EN 1995-1-1

Ankerskrue Protect 4

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Strekkgrense	5500 Nmm	EN 14592:2008+A1:2012
Uttrekkskapasitet ($\rho_k=350 \text{ kg/m}^3$)	15,9 N/mm ²	EN 14592:2008+A1:2012
Gjennomtrekk hode	NPD	EN 14592:2008+A1:2012
Strek last parameter	1000 N/mm ²	EN 14592:2008+A1:2012
Dreimoment		EN 14592:2008+A1:2012
($\rho_k=350 \text{ kg/m}^3$, $f_{tor,k}=6,0 \text{ Nm}$)	$\geq 1,5$	
Korrosjonsbeskyttelse C4	Klimateklass 3	EN 1995-1-1

Ankerskrue Rustfritt

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Strekkgrense	3300 Nmm	EN 14592:2008+A1:2012
Uttrekkskapasitet ($\rho_k=350 \text{ kg/m}^3$)	16,5 N/mm ²	EN 14592:2008+A1:2012
Gjennomtrekk hode	NPD	EN 14592:2008+A1:2012
Strek last parameter	740 N/mm ²	EN 14592:2008+A1:2012
Dreimoment		EN 14592:2008+A1:2012
($\rho_k=350 \text{ kg/m}^3$, $f_{tor,k}=4,8 \text{ Nm}$)	$\geq 1,5$	
Korrosjonsbeskyttelse C4	Klimateklass 3	EN 1995-1-1

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringer utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Nicklas Sköld", written over a horizontal line.

Nicklas Sköld, Quality Manager

Hillerstorp 07.10.2013