



PrestandadeklARATION 29

1. Produktens unika identifikationskod:	Träskruv XL Protect 4			
2. Typ-, parti-, eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukten i enlighet med Artikel 11(4): l _g = Gänglängd d _h = Skalldiameter d ₁ = Innerdiameter	d x l (mm)	l _g (mm)	d _h (mm)	d ₁ (mm)
	6,0 x 40	40	15	3,6
	8,0 x 40	40	21	5,2
	8,0 x 70	42		
	8,0 x 120	80	21	6,2
	10,0 x 40	40		
	10,0 x 50	50		
	10,0 x 90	70		
3. Byggprodukten avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen såsom förutsett av tillverkaren:	Skruv med gänga för trä avsedd att sammanfoga träkonstruktioner.			
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i Artikel 11(5):	Heco Nordiska AB Rocknevägen 16 335 73 Hillerstorp +46 370-37 51 00 www.heco.se			
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i Artikel 12(2):	Ej relevant (se punkt 4)			
6. AVCP, Systemet eller systemen för bedömning av fortlöpande kontroll av byggprodukten prestanda enligt bilaga V:	System 3			
7. För det fall att prestandadeklARATIONEN avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:	STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV s.p. Czech Republic, identifikationsnummer 1015 har utfört typprovning enligt system 3 och har utfärdat typprovningsrapport.			
8. För det fall att prestandadeklARATIONEN avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:	Ej relevant (se punkt 7)			

9. Angiven prestanda (karakteristiska värden)

Träskruv XL Protect 4

Väsentliga egenskaper	Dimension (mm)	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Flytmoment	6,0	8500 Nmm	EN 14592:2008+A1:2012
	8,0	28600 Nmm	
	10,0	47000 Nmm	
Utdragning ($\rho_k=350 \text{ kg/m}^3$)	6,0	15 N/mm ²	EN 14592:2008+A1:2012
	8,0	12 N/mm ²	
	10,0	14 N/mm ²	
Huvudgenomdrag ($\rho_k=350 \text{ kg/m}^3$)	6,0	15 N/mm ²	EN 14592:2008+A1:2012
	8,0	24 N/mm ²	
	10,0	23 N/mm ²	
Draghållfasthet	6,0	9,8 kN	EN 14592:2008+A1:2012
	8,0	23 kN	
	10,0	33 kN	
Vridmomentsförhållande			EN 14592:2008+A1:2012
($\rho_k=450 \text{ kg/m}^3$)	6,0	$\geq 1,5$	
($\rho_k=450 \text{ kg/m}^3$)	8,0	$\geq 1,5$	
($\rho_k=450 \text{ kg/m}^3$)	10,0	$\geq 1,5$	
Beständighet C4		Klimatklass 3	EN 1995-1-1

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:



Nicklas Sköld, Kvalitetsansvarig

Hillerstorp 2019.06.20